



Разяснения по обособена позиция 2

Във връзка с обявената процедура по горепосоченият проект постъпи иск за разяснения по обособена позиция 2 – Камера за струйна обработка на повърхнини. След въпросите може да намерите нашите отговори.

1 Размери не по-малки от ширина = 4.00 м x височина = 4.00 м x дължина = 8.00 м. – това вътрешни/работни размери ли са или габаритни за камерата? Камерата ще е разположена навън или в друго производствено помещение?

- вътрешни/работни размери, камерата ще е разположена навън

2 Наличие на пневматична система за изсмукване на третиращия материал, покриваща не по-малко от 75 % от пода; Какво се разбира под пневматична система – вакуумна система за изсмукване на абразива, с възможност за достъп до 75% от площта, пневмо-задвижвана скраперна или друга система за механично събиране или друго?

– Под пневматична система се разбира вакуумна система за изсмукване на абразива, с възможност за достъп до не по-малко от 75% от площта на пода

3 Наличие на пневматична система за изсмукване на третиращия материал с височина не повече от 400 мм от базата на камерата. – какво означава височина на системата от база на камерата – че е някакво вакуумно устройство, което е вътре или извън камерата и е високо до 400мм? Моля, дефинирайте не е ясно.

- вакуумната система за изсмукване на абразива трябва да има канали (улеи), които поемат абразива под пода на камерата. Височината на улеите заедно с решетките трябва да не е висока от 400 мм.

4 Наличие на въздуховоди с диаметър не по-малко от 150 мм за транспорт на третиращия материал - това въздуховоди към филтърната иситема ли са или някакви тръбопроводи за пренос на бластиращия абразив към вакуумната система за сепариране?

- това са тръбопроводи за пренос на бластиращия абразив към вакуумната система за сепариране

----- www.eufunds.bg -----

Проект BG16RFOP002-1.001-0389-C01/07.07.2017 „Внедряване и пазарна реализация на иновативен продукт от КОНТИНУУМ ТЕКХНОЛОГИ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Континуум текхнологи“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

5. Наличие на покривни решетки върху пневматичните канали на камерата – моля, дефинирайте колко канала има камерата и с какви размери са те, за да е изпълнено условието за покриваемост най-малко 75% от пода?

- Пода да има площ 8x4 м. Не по-малко от 75% от пода трябва да са покрити от канали. Самото разпределението на каналите е според изпълнителя.

6. Наличие на релсов път и количка; - моля, посочете товарносимост на количката.

- Товарносимост на количката 2000 кг

7. Наличие на телфер с релса под тавана на камерата с цел товарене на релсовата количка - моля, посочете дали релсата е успоредна на късата или дългата страна на камерата и с каква дължина трябва да е тя?

- Релсата е успоредна с дългата страна на камерата, с дължина 8м (2м от вън = пред вратата и 6м в камерата)